Bootstrap: Cómo implementar tabuladores Bootstrap para recuadros agrupados

Mediante la asignación del estilo "tabs-recuadros-agrupados" se logra que esta representación se ordene en tabuladores.

Ingredientes

JS

- boot-engine-tabs.js

Cajas Engine

- **js_tabs_recuadros_agrupados**
- **w3_tabuladores_recuadros_agrupados** (nombre genérico para una caja que selecciona recuadros de eidox agrupados por clasificandos)

Preparación

- **Crear caja llamada "js_tabs_recuadros_agrupados"**: - En Regla de Selección > seleccionar "Contexto" - En Regla de Representación > Representar, seleccionar "W3 Código JavaScript para la página" - En Regla de Representación > Código: Javascript personalizado, pegar código de "boot-engine-tabs.js" que aparece en "Codigos de Ingredientes NTG" de esta página.
- **La caja Engine llamada "w3_tabuladores_recuadros_agrupados"** es una caja de recuadros de eidox agrupados por clasificandos preexistente, en la cual se debe:
  - Colocar en: Regla de estilo > "tabs-recuadros-agrupados" (se pueden agregar otros estilos, pero deben ir necesariamente los antes mencionados; si la caja ya tenía otros estilos, ellos se deben mantener)

Códigos de ingredientes NTG

boot-engine-tabs.js

```
$(document).ready(function(){   $('div.tabs-recuadros-agrupados').not('.recuadro').not(
```